


Technische datenblatt

MÄNNLICHE RINGÖSEN (NACH DIN 580:2018) MIT UNC-8UN-GEWINDE



MATERIALIEN

- C15E + Al
- INOX - AISI304
- INOX - AISI316

OBERFLÄCHEN

- Galvanische Verzinkung
- Feuerverzinkung

ZERTIFIKATE

- EN10204 3.1
- EN10204 2.2



Körper	Ø D1	Gewinde pro Zoll	Ø D2	Ø D3	Ø D4	E	F	H	K	L1	L2	M	Gewicht	WLL¹	WLL²	WLL³	WLL⁴
	mm	Nr	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg	kg	kg
8	1/4	20	20	36	20	6	2,5	36	8	13	49	10	0,06	100	70	50	50
8	5/16	18	20	36	20	6	2,5	36	8	13	49	10	0,06	140	100	70	70
10	3/8	16	25	45	25	8	3	45	10	17	62	12	0,11	230	170	115	115
10	7/16	14	25	45	25	8	3	45	10	17	62	12	0,11	230	170	115	115
12	7/16	14	30	54	30	10	3,5	53	12	20,5	73,5	14	0,18	230	170	115	115
12	1/2	13	30	54	30	10	3,5	53	12	20,5	73,5	14	0,18	340	240	170	170
16	9/16	12	35	63	35	12	4	62	14	27	89	16	0,28	490	350	245	245
16	5/8	11	35	63	35	12	4	62	14	27	89	16	0,28	700	500	350	350
20	3/4	10	40	72	40	14	5	71	16	30	101	19	0,45	1200	860	600	600
20	7/8	9	40	72	40	14	5	71	16	30	101	19	0,45	1200	860	600	600
24	7/8	9	50	90	50	18	6	90	20	36	126	24	0,74	1400	1000	700	700
24	1"	8	50	90	50	18	6	90	20	36	126	24	0,74	1800	1290	900	900
30	1 1/8	7	65	108	60	22	7	109	24	45	154	28	1,66	3200	2300	1600	1600
30	1 1/4	7	65	108	60	22	7	109	24	45	154	28	1,66	3200	2300	1600	1600

Technische datenblatt

MÄNNLICHE RINGÖSEN (NACH DIN 580:2018) MIT UNC-8UN-GEWINDE

Körper	ø D1	Gewinde pro Zoll	ø D2	ø D3	ø D4	E	F	H	K	L1	L2	M	Gewicht ~	WLL ¹	WLL ²	WLL ³	WLL ⁴
	mm	Nr	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg	kg	kg
36	1"1/4	7	75	126	70	26	8	128	28	54	182	32	2,65	3200	2300	1600	1600
36	1"3/8	6	75	126	70	26	8	128	28	54	182	32	2,65	4600	3300	2300	2300
42	1"1/2	6	85	144	80	30	9	147	32	63	210	38	4,03	4600	3300	2300	2300
42	1"5/8	6	85	144	80	30	9	147	32	63	210	38	4,03	6300	4500	3150	3150
48	1"3/4	5	100	166	90	35	10	168	38	68	236	46	6,38	6300	4500	3150	3150
48	2"	4,5	100	166	90	35	10	168	38	68	236	46	6,38	8600	6100	4300	4300
56	2"1/4	4,5	110	184	100	38	11	187	42	78	265	50	8,80	11500	8200	5750	5750
64	2"1/2	4	120	206	110	42	12	208	48	90	298	58	12,40	16000	11000	8000	8000
72	2"3/4	4	150	260	140	50	12	260	60	100	360	72	23,30	20000	14000	10000	10000
72	3"	4	150	260	140	50	12	260	60	100	360	72	23,30	20000	14000	10000	10000
80	3"1/4	4	170	296	160	55	12	298	68	112	410	80	34,20	28000	20000	14000	14000
100	3"1/2	4	190	330	180	60	12	330	75	130	460	88	49,10	28000	20000	14000	14000
100	3"3/4	4	190	330	180	60	12	330	75	130	460	88	49,10	28000	20000	14000	14000
100	4"	4	190	330	180	60	12	330	75	130	460	88	49,10	40000	29000	20000	20000

Maßabweichungen auf Anfrage erhältlich

EINIGE HINWEISE ZUR RICHTIGEN VERWENDUNG VON RINGÖSEN
Vor der Verwendung stets die vollständige Anleitung lesen.



Die Ringösen müssen stets so fest angeschraubt werden, dass ihre Auflagefläche vollständig an der Oberfläche des zu hebenden Teils anliegt. Ringösen dürfen nicht verwendet werden, wenn sie nicht vollständig eingeschraubt werden können.



Ringösen dürfen nicht bei seitlicher Belastung des Rings verwendet werden.



Ringösen dürfen nicht bei seitlicher Belastung des Rings verwendet werden.